

MUNICIPIUL BUCURESTI
Agentia de Reglementare a nivelelor de servicii Apa-Canal a municipiului Bucuresti

A R B A C

D E C I Z I E

privind aprobarea Nivelor Standardelor de Baza pentru indicatorii D1- Presiunea minima la bransament pentru apa industriala, D2 - Continuitatea alimentarii cu apa industriala si D3 - Acoperire

Avand in vedere Raportul refacut privind Nivelele Standardelor de Baza prezentat de S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. (ANB), in data de 23 septembrie 2002, precum si Raportul Anual al ANB refacut si prezentat la ARBAC la data de 10.10.2002;

Avand in vedere referatul privind analiza si verificarea datelor transmise de ANB cu privire la indicatorii D1, D2 si D3, inaintat Consiliului Executiv al ARBAC de catre Directorul Tehnic;

Avand in vedere prevederile clauzelor 11, 17 si 48.1 din Contractul de Concesiune dintre Municipiul Bucuresti si S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apa si canalizare pentru Municipiul Bucuresti;

In temeiul prevederilor art. 4, litera a), art. 5.2, art. 5.5, art. 6.6 si art. 7.2 din Statutul ARBAC, aprobat prin HCGMB nr.153/2001;

C O N S I L I U L E X E C U T I V A L A R B A C
D E C I D E:

Art. 1. Se aproba Nivelele Standardelor de Baza (NSB) pentru urmatorii indicatori:

a) NSB D1- Presiunea minima la bransament pentru apa industriala = 90%, reprezentand raportul dintre numarul de clienti industriali la care presiunea apei la bransament este de 7 m coloana de apa si numarul total de clienti care au contracte de alimentare cu apa industriala, in conformitate cu prevederile "Contractului cadru alimentare cu apa potabila, apa industriala si canalizare" in vigoare in perioada 1999-2000;

b) NSB D2 - Continuitatea alimentarii cu apa industriala = 90 %, reprezentand raportul dintre numarul de intreruperi in alimentarea cu apa industriala la care s-a respectat convenia inscrisa in contractele cu clientii industriali (intreruperile de alimentare care dureaza sub timpul limita convenit in contracte, care sa nu afecteze instalatiile clientilor datorita lipsei de apa, intreruperile programate trebuind sa fie anuntate in scris in prealabil) si numarul total de intreruperi in alimentarea cu apa industriala.

c) NSB D3 - Acoperire = 70 %, reprezentand raportul dintre numarul de cereri de racordare rezolvate si numarul total de cereri de racordare.

DIRECTOR GENERAL
Adrian CRISTEA